



nokvorst op ondervorst
 Ruiters op ruiterbeugel
 unidek Aero dek Rc 6,0 m²K/W (of gelijkwaardig)
 platen onderling afpurren met Aerosafe foam
 gordingen 71x221mm volgens berekening constructeur
 binnen dakplaten afplakken met luchtdichte afdichtingsband
 gipsplaat en stucwerk.

7.850 + peil
 b.k. nok

nieuw dak
 unidek Aero dek Rc 6,0 m²K/W (of gelijkwaardig)
 pannen als bestaande pannen
 gordingen 71x221mm volgens berekening constructeur
 binnen zijde uit rachelen,
 gipsplaat en stucwerk.

3.750 + peil
 b.k. overstek

goten als bestaande goten,
 overstekken afgewerkt met 15mm wbp
 schilderen als bestaand.

2.900 + peil
 b.k. vloer

breedplaatvloer, vv afwerkvloer
 bovenzijde gelijk aan bestaand
 aansluit details en dikets volgens opgave constructeur

nieuwe gevel
 buitenblad rollaag met murfor/ profielen vlgc constructeur
 110mm isolatie minimale Rc 5.0 m²K/W
 binnenblad volgens opgave constructeur
 2.387 + peil
 b.k. kozijn

bestaande kozijnen herplaatsen
 raamdorpels als bestaand
 natuursteen vensterbank als bestaand

987 + peil
 o.k. kozijn

nieuwe gevel:
 buitenblad en plint als bestaand
 110mm isolatie minimale Rc 5.0 m²K/W
 binnenblad volgens opgave constructeur

marc kruijzen
 bouwadvies · interieur · vormgeving

4.1 principe details
 Verbouwen woonhuis
 fam. D. Scherpenzeel -
 J. Pijnenburg te Meterik
 datum: 05-04-2020, schaal 1:10
 wijz: